

Spielgerät:

Art.-Nr.:

Stand:

Kleinfeldtor Norderstedt mit Dralo-Netz

13-1626-XXV-0-000 / 13-1626-XVL-0-000

06.08.2019 - MC

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil geliefert.

Gesamtgewicht: ~150 kg

Montage mit Fertigbetonsockel:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- tragfähigen Untergrund für Sockel herstellen
- Fertigbetonsockel H1 nach Plan setzen und ausrichten
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Die Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen

Montage ohne Fertigbetonsockel:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Drainageschicht bzw. Betongrundsicht nach Plan einbringen
- Fundament wie H-Sockel aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen, Anschraub-Bodenanker gemäß Zeichnung einsetzen und Oberfläche glätten. **Achtung:** Es ist darauf zu achten das der Sitz der Bodenanker durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist.
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundamente aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich. (evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.

Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

