

Spielgerät: **Spielensemble Hoftenberg**
Art.-Nr.: **PR-0021-XXL-0-001**
PR-0021-XXV-0-001
PR-0021-XVL-0-001
Stand: 14.06.2018 J.L.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 6 Einzelteilen geliefert. (+ 2 A-Sockel falls gewünscht, A-Sockel sind gesondert zu bestellen)

Gesamtgewicht:

Schwerstes Bauteil:

Montageaufwand:

Montage

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Für Stahlposteneinbau 1 : Nach Abbinden der Betongrundsicht, Gerät zusammensetzen, aufstellen, ausrichten und ggf. abstützen.
- Für Stahlrohrstützen 2 : Nach Abbinden der Betongrundsicht, Gerät zusammensetzen, aufstellen, ausrichten und ggf. abstützen.
- Fundamentlöcher nach Vorgabe mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen, verdichten und Kanten runden.
- **Bei Montage mit Fertigsockel** 3 : Fundamentlöcher nach Plan ausheben, tragfähigen Untergrund für Sockel herstellen und Fertigbetonsockel nach Plan setzen und ausrichten
- **Bei Montage ohne Fertigsockel** 3 : Fundament wie A-Sockel aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen, Steinschrauben einsetzen und Oberfläche glätten. **Achtung:** Es ist darauf zu achten, dass der Sitz der Steinschrauben durch ausreichendes Verdichten gewährleistet ist.
- Nach Abbinden des Betons die Fundamentlöcher mit Erde verfüllen, lagenweise anstampfen und ggf. Abstützungen entfernen.
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich. (evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.

Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

