

Spielgerät: Sandspieldreieck
Art.-Nr.: PR-0096-XXR-0-000
Stand: 09.07.2018 – MC

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil geliefert.

Gesamtgewicht: ~430 kg

Montageaufwand: 2 Mann / 5 Std.

Montage mit Ort beton:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Drainageschicht bzw. Betongrundsicht nach Plan einbringen
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundamente aus Ort beton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen

Montagebedingungen:

Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.
(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).
In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.
Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.

