

09-2818-XVL-9-000

SAND- WASSER- SPIELSTATION NORDPARK

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 1 bis 14 Jahre
Fallhöhe:	0,75 m
Sicherheitsbereich:	6,70 x 6,10 m
Platzbedarf:	6,70 x 6,10 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133 mm, Pfostenenden mit gewölbten Scheiben fest verschweißt und geschlossen
- Unterzüge aus gebogenen Edelstahlrohren, mechanisch poliert
- Podestböden aus Robinienbrettern

3x Rundes Sandspielpodest

- Durchmesser 0,90 / 0,90 / 1,10 m
- Podesthöhen 0,20 / 0,40 / 0,55 m
- mit einem Sandsieb aus Edelstahl – Lochblech
- mit einer Matschschüssel aus Edelstahl
- mit 2 Stück Sandtrichtern aus Edelstahl mit gebogenen Edelstahlrohren unterhalb des Podestbodens
- Sandspielemente jeweils eingelassen in den Podestboden
- mit einem drehbaren Sandkran aus Edelstahl incl. Gummieimer befestigt an einem Standpfosten

1x Patentpumpe incl. Tiefenanker aus Edelstahl

- Art.Nr. 092962E
- komplett aus Volledelstahl, mechanisch poliert
- Auslaufhöhe ca. 1,00 m
- mit patentierter Ventilsteuerung im Pumpenkopf
- mechanische, nicht blockierbare Kinderspielplatz-Pumpe mit verstellbarem Wasserverbrauch
- zum Anschluss an das öffentliche Druckwassernetz
- im Lieferumfang enthalten: - Winterabschlußdeckel mit Schrauben, - Sechskantstiftschlüssel, - Schlitzschraubendreher
- Der Wasseranschluss an die Pumpe hat bauseitig durchein zugelassenes Installationsunternehmen zu erfolgen. Die Vorinstallation muss bauseitig nach den Regeln der Technik unter Berücksichtigung der ortsüblichen Vorschriften ausgeführt werden.

1x Trittpodest für Pumpe

- gebogene Form
- Innenradius 1,20 m

09-2818-XVL-9-000

SAND- WASSER- SPIELSTATION NORDPARK

- Länge ca. 0,80 m
- Breite ca. 0,50 m
- Podesthöhe ca. 0,25 m
- Podestbelag aus Aluminium-Riffelblech
- montiert auf Rohrstützen aus Edelstahl

3x Gebogene Wasserspielrinne

- komplett aus Edelstahl, mechanisch poliert
- Innenradius 1,20 m
- Länge jeweils ca. 1,20 m
- Breite jeweils ca. 0,50 m
- Höhen: 0,47 / 0,60 / 0,75 m
- incl. 1x Bodenablauf mit Kugelverschluss
- incl. 1x Schleusenverschluss aus Vierkantrohr an Edelstahlkette

1x Löffelrad

- komplett aus Edelstahl, mechanisch poliert
- Raddurchmesser ca. 0,40 m
- mit Edelstahl-Halbschalen, d= ca. 15 cm

Fundamente:

Druckdatum: 05.10.2020 - technische Änderungen vorbehalten